

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ

«РЕКОРД УВ»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для удаления высолов различного происхождения с кирпича, природного и искусственного камня, бетона и т.д.

Не изменяет цвет, не разрушает кладочный раствор.

Имеет моющие и обезжирающие свойства.

Пожаробезопасен.

Биологически разлагаем.

Эффективен для очистки остатков кладочного раствора и атмосферных загрязнений.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутри и снаружи помещений. Подходит для очистки разных поверхностей. Уничтожает образования солей различного происхождения, удаляет налеты и высоловы с кирпича, бетона, камня, керамической плитки, штукатурки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением проверить на опытном образце! Работы проводить при t воздуха не ниже +5°C. Очистить поверхность материала от мусора, грязи и пыли. При помощи кисти, валика или краскопульта равномерно нанести раствор на основание. Через 5-10 минут остатки смыть водой. При необходимости процедуру повторить. Для предотвращения появления повторных высолов и проникновение влаги в строительные материалы, при сохранении паропроницаемости обработанной поверхности рекомендуется последующая обработка фасада гидрофобизаторами РЕКОРД.

СОСТАВ: ПАВ, состав кислот и воды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ОЧИСТИТЕЛЕМ ФАСАДОВ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНОГО ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПАРАМИ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. Избегать попадания в глаза и слизистую. В случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не смешивать с другими средствами! Не глотать! Беречь от детей! Не допускать попадание раствора на поверхности, не подлежащие обработке закрывая их пленкой.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых сухих помещениях, при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

СРОК ГОДНОСТИ:

36 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения). По истечении гарантийного срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае установления соответствия, используют по прямому назначению.



Узнать условия доставки и дополнительные условия сотрудничества, можно по телефонам: +7(495)924-18-81, +7(985)924-18-81

