



ГИДРОФОБИЗАТОР

«РЕКОРД ГСР» (ПРЕМИУМ)

гидроизолирующее средство на основе очищенного растворителя (Европа, США)
кремнийорганический, глубокого проникновения.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Не ИМЕЕТ сильного запаха, поэтому рекомендовано не только для наружных работ, но и внутренних.
- Гидроизолирующее средство предназначено для защиты и осушения любых поверхностей.
- Невымываемый состав готов к применению
- Не изменяет внешний вид и не образует «пленку» на обработанном материале
- Увеличивает атмосферостойкость и коррозийную стойкость материалов
- Обладает фунгицидными свойствами
- Препятствует появлению повторных высолов.
- Не снижает воздухопроницаемость материалов
- Устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли
- Не препятствует финишной окраске ЛКМ
- Срок защиты 10 лет
- Снижает сцепление льда с минеральной поверхностью, что значительно облегчает процесс очистки от наледи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Гидроизолирующее средство рекомендуется для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, тротуарной плитки, шифера, дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Гидроизолирующее средство следует наносить на чистую поверхность, равномерно при помощи кисти, валика или распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут) до полного насыщения поверхности, при температуре от минус 20°C до плюс 30°C. Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов.

СОСТАВ: Смесь кремнийорганических соединений, органический растворитель.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНОГО ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПАРАМИ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. Избегать попадания в глаза и слизистую. В случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не смешивать с другими средствами! Не глотать! Беречь от детей! Защищать от попадания гидрофобизатора на растения и неабсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл). Беречь от огня! НЕ допускать попадания прямых солнечных лучей и нагрева свыше 40°C!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых сухих помещениях, при температуре от минус 20 °C до плюс 30 °C, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца со дня изготовления. (при соблюдениях условий транспортировки и хранения). По истечении гарантийного срока, продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае установления соответствия, используют по прямому назначению.

