

# ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ



## «РЕКОРД ОФ-1»

### НАЗНАЧЕНИЕ:

- 🔧 Очистка фасадов от сложных загрязнений.
- 🔧 Бережная очистка от солевых отложений – высолов.
- 🔧 Удаляет пятна ржавчины
- 🔧 Подходит для чистки камня, кирпича, бетона, штукатурки, керамической плитки, стекла, кладочного раствора (цемента в т.ч и крупных его остатков) плиточного клея.
- 🔧 Эффективно очищает инструмент и поверхности после ремонта.
- 🔧 Удаляет плесень, мох и грибок.
- 🔧 Убирает атмосферные загрязнения.



очки и перчатки



от +5°C  
до +30°C



200 г/м<sup>2</sup>  
300 г/м<sup>2</sup>

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутри и снаружи помещений. Подходит для очистки разных поверхностей (кирпича, бетона, стекла, камня, керамической плитки и посуды, штукатурки, поверхностей из нержавеющей стали и сантехники), кроме известняка и мрамора.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Работы проводить при t воздуха не ниже +5°C. Очистить поверхность материала от мусора, грязи и пыли. Готовый продукт плотно наносится на обрабатываемый участок, используя кисть, валик или специальный распылитель, смыть средство с обрабатываемой поверхности и ждать полного высыхания. Определить результат работы, если пятна или загрязнения остались, то процедуру следует повторить.

**СОСТАВ:** ПАВ, кислоты и вода.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ОЧИСТИТЕЛЕМ ФАСАДОВ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ В ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНОГО ПОКРОВА И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПАРАМИ ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА. Избегать попадания в глаза и слизистую. В случае попадания-обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не смешивать с другими средствами! Не глотать! Беречь от детей! Не допускать попадание раствора на поверхности, не подлежащие обработке закрывая их пленкой.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В закрытых сухих помещениях, при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред. Хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами не допускается. Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

### СРОК ГОДНОСТИ:

36 месяцев со дня изготовления. (соблюдать условия транспортировки и хранения). По истечении гарантийного срока продукцию анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае установления соответствия, используют по прямому назначению.

